Exterior Item

コンサバトリー

住まう人の誇りと心地よい快適さが喜びと満足に変わる。
ゆったりとした時間が過ごせるコンサバトリー生活。

販売施工特約店

海外事例

英国製コンサバトリー ハーティシリーズ

[3 Side Bell : S2A]

＜仕様＞半高モデル（腰壁 600mm）

- ●概算寸法：W3,000×D2,288×H2,895
- ●概算面積：約 6.1 ㎡
- ●フレーム：樹脂＋アルミフレーム（ホワイト）
- ●屋根：25 ㎜ 5 層ポリカーボネート
- ●側面：上部 / 24 ㎜フロート複層ガラス（クリア）
  下部 / 24 ㎜強化複層ガラス（クリア）

＜付帯設備＞

●フレンチ扉 × 1　●上部開閉サッシ × 4　●ホワイト色鍵付把手（扉）
●ホワイトサッシ把手 × 4　●屋根装飾（フィニアル）　●雨樋

＜本体価格＞

￥1,280,000（税抜き）

別途、仕上げ材、基礎工事、施工費、および送料、消費税が必要です。

＜左の施工事例仕上げ材＞

外部腰壁：英国オールド ロンドン・マルチ
内部壁：エコカラット
内部床：スペインテラコッタ

副資材

■ B-200（内装用耐水ボンド）

陶磁器質タイル（内装 150 角タイルまで）磁器質タイル（モザイク）の接着

品番：B-200

商品名　内装用耐水ボンド B-200
容量　20kg/ 缶
標準価格　OPEN 価格

■容量	■標準施工面積
20kg/ 缶	モルタル下地　約 11 ～ 15㎡
	ボード下地　約 16 ～ 20㎡

■使用上の注意点

1. 屋外・床面・常時 40℃以上となる場所には使用できません。
2. 浴槽内・水槽内・大衆浴場など常時水掛かりとなる場所、及び、鉄板・塗装面・タイル面など非吸水下地には使用できません。
3. 浴室に使用する時は養生時間を充分に取り、接着剤を完全に硬化させて下さい。
4. 品種の異なる接着剤と混合しないで下さい。
5. 5 ～ 35℃の環境で使用・保管して下さい。（0℃以下では凍結することがあります。）
6. 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕 1 ～ 2 時間）を行って下さい。
7. 開缶した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
8. 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。

■ MT-BOND-FLEX（外装タイル張り用有機系接着剤）

標準価格 :¥2,600/ 本

ホワイト
グレー
ダークグレー

標準貼り付け可能面積（ボード下地の場合）: 約 0.8 ～ 1m²/ 袋
重量 : 2kg/ 袋

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。

■ BOWCS ダイヤ刃（乾式用ダイヤモンドホイール）

磁器タイルや、陶器タイル等の硬質タイルや、コンクリートの切断

■形状
外径 100mm/ 内径 20mm

品番：BDIA	品番：BDIAY	品番：BDIAB
商品名　BOWCS ダイヤ刃	商品名　BOWCS ダイヤ刃	商品名　BOWCS ダイヤ刃
厚み　1.1mm	厚み　1.0mm	厚み　1.2mm
標準価格　OPEN 価格	**標準価格　OPEN 価格**	**標準価格　OPEN 価格**

■使用上の注意点

1. カッターは軸にホイール内径を合わせ、ガタのないよう正確に取り付けてください。ガタがあった場合、変形摩擦が生じ大変危険です。
2. 過負荷、曲線切り、斜め切り、コジリ、及び側面使用はカッターを傷めますので絶対に避けて下さい。
3. 使用中に目詰まりした場合、砥石、ブロック、レンガ、砂等を切断し、目出しをしてください。
4. 安全対策として、保護カバー、面防具等は必ずご着用ください。

※ご使用前には必ず、添付の取扱説明書または商品裏面の記載事項をお読みください。

■ B コンビダン

タイル張り付け用弾性型セメント系モルタル

品番：

専用混和液・・1.4kg
主材・・・・・3.6kg
色：白、グレー
標準価格　OPEN 価格

●混練り時に水は加えないでください。
●皮張りしやすいので、容器や道具類はこまめに水洗いしてください。
●使用可能時間は約 2 時間です。

■用　途

1. 床暖房を設けた合板下地
2. 鋼製階段のような動きのある下地
3. 暖炉周り等耐熱性が必要な場所
4. 水洗い直後など、湿り気のあるモルタル・コンクリート面
5. 浴槽などの水回り
6. 合板、ケイカル板、鉄板など数種類の下地が混在する場所

■使用上の注意点

1. B コンビダンは配合樹脂量が多いため皮張りしやすいので、外部での圧着張り、およびモザイクユニット張りのように塗り置き時間の長い工法には不向きです。
2. 外部でのご使用時は、必ず改良圧着張りで施工してください。

■ 目地材

MT-MEJI

（内・外装用目地材）一本目地用

MT-MEJI は、CAN'BRICK & STONE 専用に開発した、内・外装「一本目地用」目地材です。粗面状の目地材で、CAN'BRICK & STONE に調和します。
ホワイト・グレー以外は、付属の調合用色粉を充分に混ぜるまで空練りし、必要な分量だけを水練りしてご使用ください。

品名	設計価格
MT-MEJI ホワイト	¥4,400/ 袋
MT-MEJI クリーム	¥5,300/ 袋
MT-MEJI オフホワイト	¥5,300/ 袋
MT-MEJI イエロー	¥5,300/ 袋
MT-MEJI ライトブラウン	¥5,300/ 袋
MT-MEJI ライトピンク	¥5,300/ 袋
MT-MEJI ピンク	¥5,300/ 袋
MT-MEJI ベージュ	¥5,300/ 袋
MT-MEJI レッドブラウン	¥4,500/ 袋
MT-MEJI ブラウン	¥4,500/ 袋
MT-MEJI グレー	¥3,400/ 袋
MT-MEJI ダークグレー	¥4,500/ 袋

※MT-MEJI は、セメント系材料のためカタログ色と仕上がりが異なることがあります。
※ 使用する BRICK・STONE の厚さ、目地幅、施工方法によって標準目地入可能面積は異なります。

■ MT-BOND（内装　乾式工法用ボンド）

MT-BOND ホワイト
標準価格 : ¥16,900/ 缶

MT-BOND グレー
標準価格 : ¥17,400/ 缶

※ グレーの場合は、付属の色粉を混練りして御使用下さい。

標準貼り付け可能面積 : 約 3 ～ 4m²/ 缶
重量 : Net 20kg

MT-BOND は、CAN'BRICK 専用の内装壁施工用 1 液水系の接着剤です。
缶から取り出し直貼りする、一発目地仕上げタイプで、セメント系目地に劣らぬ意匠を表現することができます。水練りタイプと違いホコリが立ちませんので、店舗等の内装工事に最適です。水掛かりのない、内装壁面に御使用下さい。
モルタル金ゴテ仕上げ、PC 板、合板、ボード類等の平滑な下地にてお願い致します。

■ REPEL・S（浸透性吸水防止剤）

REPEL・S (15kg)
標準価格 : ¥29,000/ 缶

REPEL・S (4kg)
標準価格 : ¥9,600/ 缶

標準塗布可能面積 : 約 75m²/15L 缶
　　　　　　　　: 約 20m²/4L 缶
重量 : Net15kg/ 缶　4kg/ 缶

REPEL・S は仕上げの風合いを損なわず、通気性を保ちながら水分の侵入を防ぎます。基材に深く浸透した特殊シリコーン被膜が、汚れの染み込みを防ぎ、紫外線や酸性雨による表面の劣化・退色の予防にも効果を発揮します。
溶剤を使用していないため、作業環境にも良好です。
作業の前に容器を良く振って撹拌して下さい。

■ BRICK+AID (CAN'BRICK 補修セット)

「CAN'BRICK シリーズ」の専用補修セットです。塗るだけで、施工後に生じた BRICK のクラックやビス穴等を違和感なく補修することが出来ます。また、適度の伸縮性を持つため、クラックの再発を防ぎます。

セット内容
M パッケージ : 70 ～ 100 枚用　**3,600 円 / セット**
S パッケージ : 30 ～ 50 枚用　**2,600 円 / セット**

ご注文の際には、使用箇所の CAN'BRICK の品番と合わせて目地の色も指定してください。

■ GLISTEN COAT (ペランチョ専用ワックス)

GLISTEN COAT
標準価格 : ￥9,500/ 缶

GLISTEN COAT は、PERRANCHO をコートする耐久性抜群の内装用樹脂 WAX です。天然石材等にもご使用できます。PERRANCHO の風合いを生かし、深味ある光沢が得られます。玄関内等への雨水の持ち込みにも強い耐性を示し、美しい光沢を保ちます。

標準塗布可能面積 : 約 15 ～ 20m²/ 缶（2 回塗布時）
重量 : Net 4kg

INDEX

品番索引

索引